

### Tischmodell EST 15 Serie

#### LC und LS Ausstattung

- Vakuumkammer und Gehäuse komplett Edelstahl
- Einfach herausnehmbare Schweißleiste
- Automatische Anpassung der Schweißintensität
- Servicefreundliche Konstruktion der Maschine
- Automatischer Arbeitsablauf mit Deckelöffnung
- Öl-Regenerierung
- Soft-Air-Rückbelüftung
- Acrylglas-Deckel zur Beobachtung d. Packvorganges
- Kompletter Satz Einlegeplatten
- Reinigungsfreundliche Konstruktion
- Optional: Ausrüstung für Schutzgas
- Vakuum-Ermittlung (keine Zeitsteuerung)

#### Zusätzliche LS Ausstattungsmerkmale

- Sensor-Mikroprozessor-Steuerung mit LCD-Display und „Easy Clean“ Tastenbedienfeld *Senso Touch*
- 10 individuell hinterlegbare Programme selbst für abgestoppte Arbeitszyklen + 2 Sonderprogramme
- Serienmäßig GreenVac fähig mit Vakuum-Messung über die Maschinensteuerung
- Extra reinigungsfreundliche Konstruktion von Komponenten wie Schweißleiste, Gegenleiste und Scharnieren



Abbildung: EST 15 LS mit Flachdeckel



Abbildung: EST 15 LC

Technische Daten		EST 15
■ Kammergröße	Höhe (H)	115 mm
	Tiefe (T)	405 mm
	Breite (B)	305 mm
■ Außenmaße	Höhe (H)	345 mm
	Tiefe (T)	586 mm
	Breite (B)	365 mm
■ Gewicht		49 kg
■ Schweißbalkenlänge		300 mm
■ Verpackungsleistung		ca. 2/ min.
■ Vakuum Pumpe Standard		16 m <sup>3</sup> / h
■ Anschluss Standard	LC/ LS:	230V/ 1 oder auf Anfrage