

### Tischmodell EST 20 lang

#### Ausstattung

- Vakuumpammer und Gehäuse komplett Edelstahl
- Automatische Anpassung der Schweißintensität
- Herausnehmbare Schweißleisten
- Servicefreundliche Konstruktion der Maschine
- Automatischer Arbeitsablauf mit Deckelöffnung
- Kammverlängerung, mittig
- Extra reinigungsfreundliche Konstruktion von Komponenten wie Schweißleiste, Gegenleiste und Scharnieren
- Soft-Air-Rückbelüftung
- Acrylglas Deckel zur Beobachtung des Packvorgangs
- Kompletter Satz Einlegeplatten
- Optional: Ausrüstung für Schutzgas
- Vakuum-Ermittlung (keine Zeitsteuerung)
- Öl-Regenerierung (Reinigung)

#### Zusätzliche LS Ausstattungsmerkmale

- Sensor-Mikroprozessor-Steuerung mit LCD-Display und „Easy Clean“ Tast Kontakt Bedienfeld *Senso Touch*
- 10 individuell hinterlegbare Programme selbst für abgestoppte Arbeitszyklen + 2 Sonderprogramme
- Serienmäßig GreenVac fähig mit Vakuum-Messung über die Maschinensteuerung



Abbildung: EST 20 KLS lang mit (Kuppeldeckel)



Abbildung: EST 20 LC lang Flachdeckel

| Technische Daten        |            | EST 20 / EST 20 K lang    |        |
|-------------------------|------------|---------------------------|--------|
| ■ Kammergröße           | Höhe (H)   | 155 mm                    | 225 mm |
|                         | Tiefe (T)  | 420 (520*) mm             |        |
|                         | Breite (B) | 410 mm                    |        |
| ■ Außenmaße             | Höhe (H)   | 390 mm                    | 450 mm |
|                         | Tiefe (T)  | 580 mm                    |        |
|                         | Breite (B) | 460 mm                    |        |
| ■ Gewicht               |            | 70 kg                     |        |
| ■ Schweißbalkenlänge    |            | 405 mm                    |        |
| ■ Verpackungsleistung   |            | 1 bis 2 / min.            |        |
| ■ Vakuum Pumpe Standard |            | 21 m <sup>3</sup> / h     |        |
| ■ Anschluss Standard    | LC:        | 230V / 1 oder auf Anfrage |        |
|                         | LS:        | 400V / 3 oder auf Anfrage |        |

\* Kammverlängerung mittig um 100 mm Tiefe

Technische Änderungen vorbehalten