

Standmodell EST 40 Serie

Vakuu-Verpackungs-Maschinen

LC und LS Ausstattung

- Vakuuammer und Gehäuse komplett Edelstahl
- Automatische Anpassung der Schweißintensität
- Herausnehmbare Schweißleisten
- Servicefreundliche Konstruktion der Maschine
- Automatischer Arbeitsablauf mit Deckelöffnung
- Öl-Regenerierung (Reinigung)
- Extra reinigungsfreundliche Konstruktion von Komponenten wie Schweißleiste, Gegenleiste und Scharnieren
- Soft-Air-Rückbelüftung
- Acrylglas Deckel zur Beobachtung des Packvorgangs
- Kompletter Satz Einlegeplatten mit Absteckleiste
- Optional: Ausrüstung für Schutzgas
- Vakuu-Ermittlung (keine Zeitsteuerung)

Zusätzliche LS Ausstattungsmerkmale

- Sensor-Mikroprozessor-Steuerung mit LCD-Display und „Easy Clean“ Tast Kontakt Bedienfeld *Senso Touch*
- 10 individuell hinterlegbare Programme selbst für abgestoppte Arbeitszyklen + 2 Sonderprogramme
- Serienmäßig GreenVac fähig mit Vakuu-Messung über die Maschinensteuerung



Bedienfeld EST 40 LC-Ausführung

Technische Daten		EST 40
■ Kammergröße	Höhe (H)	210 mm
	Tiefe (T)	470 (570*) mm
	Breite (B)	470 mm
■ Außenmaße	Höhe (H)	970 mm
	Tiefe (T)	660 mm
	Breite (B)	530 mm
■ Gewicht		95 kg
■ Schweißbalkenlänge		460 mm
■ Verpackungsleistung		1 bis 3 / min.
■ Vakuu Pumpe Standard		40 m ³ / h
■ Anschluss Standard	LS: 400V/ 3 oder auf Anfrage	

Abbildung: LS-Ausführung:

* Kammverlängerung mittig um 100 mm Tiefe

Technische Änderungen vorbehalten